

Puiduliim VÄLIS - veepõhine niiskuskindel liim

Kasutusala

Sees ja väljas

- Universaalne puiduliim
- Puit puidule
- Uksed ja aknad
- Parkett ja laminaatpõrand
- Aiamööbel jmt

Kirjeldus

Veepõhine niiskuskindel universaalne puiduliim. Parima tulemuse saavutamiseks peavad materjalid olema värskelt töödeldud, kuivad

ning tolmu- ja mustusevabad. Liimiliide tuleb vähemalt 30 minutiks pressi alla panna.


Kõvastumata liimi saab puhastada vee/puhas-tuslapiga. Niiskusklass D3.

- Ülevärvitav
- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
20071	Läbipaistev	250 ml	6	L
20073	Läbipaistev	750 ml	6	L
20075	Läbipaistev	5 l	1	L
20077	Läbipaistev	25 l	1	L
20079	Läbipaistev	100 l	1	B



BASTA

PUIDULIIM VÄLIS on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodete täidab keskkonna- ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt www.bastaonline.se.

