

## Kasutusala

ESSVE needikruvil on valgeks lakitud kumer pea ning see on mõeldud ripplagede liistude paigaldamiseks ja kokkuühendamiseks.

## Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud süsinikterasest, see on läikivaks tsingitud pinnatöötluse

ja valge lakiga RAL 9010. Kruvil on ristsoon Ph2. Kruvi on isepuuriv (kuni 2,0 mm terases) ja keermestav.

## Montaaž

Soovitav pöörete arv 1400-2500 p/min.



## Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C 1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm + valge lakk RAL9010
Keskkonna-/korrosiooniklass	C1

## Needikruvi, kumer pea, läikivaks tsingitud

Art. nr	Kirjeldus	Mõõ- dud dk x L mm	D m	Puuri- misjõudlus mm	B = Max haardepik- kus mm	Otsa- ku nr	ESS- BOXi suurus	Kogus paken- dis	Pakendeid suurpaken- dis
623 00	PUURKRUVI 3,5x9,5 KU- MER PEA VALGE RAL 9010	3,5 x 9,5	6, 85	1,0 - 2,25	4,0	PH2	202	1000	12

