

Kasutusala

ESSVE äärikuga ehitusplekikruvi on mõeldud pleki monteerimiseks talale ja kergtalale jne sise- ja välistingimustes.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ning C4 klassi kuuluva Silver CorrSeal pinnatöötlu- sega. Kuuskantpea. Kruvi kõigil mõõtudel on

Ø14,0 mm äärik, välja arvatud Ø4,8 mm, mille äärik on Ø10,0 mm. Kruvi on isepuuriv ja keer- mestav.

Montaaž

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleb kasutada reguleeritava sügavuspiirikuga kruvikeerajat. Soovitatav pöörete arv: 1200- 2200 p/min.



Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatöötlus	Silver CorrSeal
Korrosiooniklass	C4

Ehitusplekikruvi, äärikuga, CorrSeal

ESSBOX

Art. nr	Möödud dk × L mm	Puuri- misjõudlus mm	B = Max haardepik- kus mm	Ääri- ku Ø mm	Võt- memoot mm	ESS- BOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suupakendis
636 42	4,8 × 19	1,5-3,0	12,0	10,0	8	204	250	6
636 44	5,5 × 25	1,5-5,0	17,0	14,0	8	204	250	6
636 46	5,5 × 32	3,0-12,0	17,0	14,0	8	204	200	6
636 40	5,5 × 38	3,0-12,0	23,0	14,0	8	304	200	4
636 48	6,3 × 25	1,5-5,0	17,0	14,0	10	304	250	4
636 50	6,3 × 32	1,5-5,0	18,0	14,0	10	304	200	4

