

Kasutusala

ESSVE PUMPBAG on vastupidavast tugevdatud polümeerist valmistatud täispuhutav padi. Toode on eeskätt mõeldud kasutamiseks akende ja uste paigaldamisel. Paigaldamise käigus paigutatakse leng avasse ning lengi fikseerimiseks pumbatakse lengi ja seina vahele asetatud neli patja õhku täis. Lengi asendit saab pärast fikseerimist reguleerida, pumbates patjade sisse õhku juurde või vähendades rõhku ventiili kaudu.

Montaaž

1. Paiguta akna- või ukseleeng avasse. Leng peab seisma kindlal, horisontaalsel aluspinnal. Kasutage nt ESSVE tasemekruvisid. Paigutage üks PUMPBAG lengi ülal servale, et hoida lengi paigal.

2. Reguleerige leng õigesti asendisse. Seejärel paigutage üks PUMPBAG lengi ülal servale kummalegi küljele.

3. Eemaldage PUMPBAG lengi ülal servalt ja paigutage koos veel ühe PUMPBAGiga lengi alal servale kummalegi küljele. Seejärel reguleerige lengi vertikaalselt, korrigeerides PUMPBAGis olevat rõhku. Kontrollige loodiga.

4. Kinnitage leng sobiva lengikinnitusvahendiga, nt lengikruvidega Programma või lengihülssidega Indu-Prog.

Kirjeldus

PUMPBAG on tugeva konstruktsiooniga. Toode talub lausa 135 kg suurust survet ja seda on võimalik kasutada 2-50 mm laiuses pilus.

- Mõõdud: 160 mm (L) x 150 mm (P)
- Kogus pakendis: 4
- Art. nr: 111211



Pumpbag

Pakend

Art. nr	Nimetus	Art. tüüp	Kogus pakendis
111211	Lengipaigaldustarvik Pumpbag	L	4