

## Ehitushermeetik FASSAAD - ülielastsed liikumisvuugid ( hübriidhermeetik )

### Kasutusala

- Kasutamiseks siseruumides ja õues
- Fassaadi-/ehitustarindite vahel
- Akende ja uste ümber
- Torud ja läbiviigud
- Ehitusvuukimine

### Kirjeldus

Ülielastne hermeetik liikumisvuukidele (hübriidhermeetik). Kõvastub õhu ja niiskuse toimel ning seetõttu toimub kõvastumine aeglaselt tihedates liidetes ja madalamal temperatuuril

(alla +5 °C äärmiselt aeglaselt). Temperatuuri tõusmise korral kõvastumine jätkub. Külma-, vee- ja ilmastikukindel. Puhastada puhastuslahi/-sprei või lahustiga.


- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

### Pakendid

Art. nr	Värv	Värvikood	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
118501	Valge	NCS 0502-G	300 ml	12	L
118503	Ränihall	NCS 2502-Y	300 ml	12	L
118505	Betoonhall	NCS 3502-Y	300 ml	12	L
118507	Must	NCS 9000-N	300 ml	12	L
118509	Valge	NCS 0502-G	600 ml	12	L
118511	Ränihall	NCS 2502-Y	600 ml	12	L
118513	Betoonhall	NCS 3502-Y	600 ml	12	L
118515	Must	NCS 9000-N	600 ml	12	L

L = laokaup, B = tellitav kaup



# BASTA

EHITUSERMEETIK FASSAAD on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodet täidab keskkonnan ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

