

## Kiviliim VAHT

### Kasutusala

- Kasutamiseks siseruumides ja õues
- Kivimüürid, äärekivid
- Kivimüüride pealmised kivid, betoon
- Kergbetoon, kergkruus, tellised
- Puit, metall, kips
- Vahtplast, isolatsioonimaterjalid
- Koos aktivaatoriga eriti kiire

### Kirjeldus

Kiviliim asendab klassifitseerimata või mitte-kandvates liidetes kasutamise korral nii montaažiliimi kui ka PU-liimi. Tõhus ja aega säästev. Annab väga tugeva ja täitva veekindla kinnituse. Kiviliimil on multiadapter ja toodet saab kasutada otse kaasasoleva toruga või püstoliga. Püstoli kasutamine on soovitatav, kuna see annab parema kontrolli, võimaldab paremini tööd katkestada ja taaslustada ning sellega saab kohe peale kanda kaks liimijoont, kui kasutada ESSVE Y-adapterit (tarvik). Too-

### Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
118824	Beež	400 ml	12	L
118826	Beež	750 ml	12	L

L = laokaup, B = tellitav kaup

### Vastutusest loobumine

Kiviliimi ei ole katsetatud standardi SS-EN 998-2 järgi. Kiviliimi ei tohi seetõttu kasutada mõrdi asendajana kandvates rakendustes või kasutuskohtades, kus tuleb täita standardi SS-EN 998-2 nõudeid. Sobivad kasutusala on nt madalad kivimüürid, äärekivid, müüride pealmised kivid jmt.

de on eriti kiire koos ESSVE aktivaatoriga: tõhus kõvastumine kuni temperatuurini  $-18^{\circ}$  ka täiesti suletud ruumides.

- Kiiresti kõvastuv.
- ESSVE aktivaatoriga eriti kiire.
- Veekindel.
- Ei kannata päikesevalgust, tuleb katta / üle värvida.
- Töötemperatuur  $-10^{\circ}\text{C}$  kuni  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Fikseerib 10 minuti järel.
- Koormatav 30-60 min järel.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel [www.essve.com](http://www.essve.com).



EFEL  
EFEL  
EFEL  
EFEL

