

## Akryl FLEX 25% - kvaliteetne maalrihermeetik. Max 25 mm vuuk

### Kasutusala

- Kasutamiseks kuivas, mittekülmuvas keskkonnas
- Interjööriuvuigid
- Uste ja akende ümber
- Läbiviigid, katteliistud jmt
- Ülielastne
- Max 25 mm vuuk
- Lubatud liikuvus 25%

### Kirjeldus

Ülielastne akrüülhermeetik siseruumide vuukidele, kui nõutav on suur liikuvuse taluvus. Tuleks kasutada kuivas, mittekülmuvas


siseruumis, kuid võib peale kanda ka õues, kui on esimesed 60 min pärast pealekandmist külmumise ja vihma eest kaitstud. Lühiajaliselt võib hoida miinuskraadide juures kuni -10 °C. Kergesti töödeldav, enne kõvastumist vesilahustuv. Jäägid saab puhastada vee või niiske lapiga.

- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart veebilehelt [essve.com](http://essve.com)

### Pakendid

Art. nr	Värv	Värvikood	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
119014	Valge	0500-N	300 ml	12	L
119015	Liistuvalge	NCS 0502-Y	300 ml	12	L
119113	Liistuvalge	NCS 0502-Y	600 ml	12	L
119017	Helehall	NCS 1500-N	300 ml	12	L
119019	Hall	NCS 3000-N	300 ml	12	L
119021	Tumehall	NCS 5502-B	300 ml	12	L
119023	Antratsiit	NCS 7202-B	300 ml	12	L
119025	Beež	NCS 005-Y10R	300 ml	12	L
119027	Pruun	NCS 7020-Y40R	300 ml	12	L
119029	Must	NCS 9000-N	300 ml	12	L
119031	Läbipaistev (pealekandmise ajal valge)	-	300 ml	12	L



# BASTA

Kvaliteetne universaalhermeetik Akryl 25% FLEX on registreeritud BASTAs. BASTA registratsioon tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodetäidab kokkulepitud kriteeriume keskkonna- ja terviseohlike omaduste osas. Vt [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

