

Kasutusala

ESSVE U-tüüpi postiking on ette nähtud kasutamiseks toena postide ja piilarite puhul, mis kinnitatakse betooni või kivisse.

Kirjeldus

U-kujuline, valmistatud vastavalt 4,0 või 5,0 mm terasest ning ühe armatuurterasest tugijalaga, vastavalt Ø16 või Ø20 mm. Postiking on tsingitud.

Spetsifikatsioon

Materjal	4,0 või 5,0 mm teras
Pinnatöötlus	Tsingitud 50 µm
Korrosiooniklass	C3
Naelaaugu Ø	5, 7, 10, 13 või 18 mm
Tugijalg	Pikkus 200 mm, Ø16 mm või Ø20 mm

Montaaž

Postiking valatakse betooni või kivisse. Betoonipinnast võib välja ulatuda max 50 mm armatuurvardast. Piilar või post kinnitatakse postikinga külge sobiva krüviga sõltuvalt koormusest.



Postiking tüüp U, tsingitud

Art. nr	Möödud a × b × c × d × e mm	CE- märgistus	Ribivarda Ø mm	Kogus paken- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451631	50×40×100× 200×4,0	CE	16	20	1000	L
451634	90×70×117,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451635	90×90×142,5 ×250×5,0	-	16	10	210	L
451637	96×70×114,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451640	100×70×112, 5×200×4,0	CE	20	10	480	L
451643	100×90×137, 5×200×4,0	CE	20	10	160	L
451646	115×90×180/ ×200×4,0	CE	20	10	210	L
451649	140×90×200/ ×200×4,0	CE	20	10	210	L
951626	100×70×112, 5×200×4,0	-	18	20	320	L
951630	100×90×137, 5×200×4,0	-	20	14	224	L
951636	125×90×125 ×200×4,0	-	20	17	204	L
951649	148×90×117, 5×250×5,0	-	20	14	168	L
951615	45×40×102,5 ×200×4,0	-	16	46	1104	L
951616	50×40×100× 200×4,0	-	16	46	1104	L
951621	70×70×127,5 ×200×4,0	-	16	23	552	L
951622	75×70×125× 200×4,0	-	16	28	672	L
951625	96×70×114,5 ×200×4,0	-	16	22	352	L

L = laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg

