

Kasutusala

ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteermiseks sisetingimustes terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus

Kruvid on sirges lindis, valmistatud karastatud terasest, fosfaaditud või läikivaks tsingitud pinnatöötluks. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

ESSVE kipsikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidega.

Montaaž

Lindil kipsikruvide monteermiseks on soovitatav kasutada mahatreitud otsikut.

Soovituslik pöörete arv: 25-50 mm 2800-4700 p/min



Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1	C1

Kipsikruvi teraskarkassile, fosfaaditud

Fosfaaditud

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis	Kogus alusel
521325	3,5×25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
521341	3,5×41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
521350	3,5×50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	108

