

Kasutusala

ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus

Kruvi on toodetud karastatud terasest fosfaaditud või läikivaks tsingitud pinnatöötlemisega. Kruvi on varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat.

Soovituslik pöörete arv:

25-50 mm 2800-6000 p/min

51-75 mm 2000-2800 p/min



Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE C1018	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1	C1

Kipsikruvi teraskarkassile, läikivaks tsingitud

ESSBOX



Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
522625	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	202	250	12
522641	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
522650	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	203	200	8
522125	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
522143	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
522150	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4
522175	4,2 × 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

Plastämber

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis
522224	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	3000
522242	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	1800