

Kasutusala

ESSVE puurotsaga montaažikruvi on mõeldud plaatmaterjalide montaažiks teraskarkassi. Puurimisjõudlus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötusega, läikivad,

Spetsifikatsioon

	Läikivaks tsingitud	Lakitud	CorrSeal
Materjal	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm	Valgeks või mustaks lakitud	CorrSeal
Korrosiooniklass	C1	C1-C2	C4

musta või valget värvi. Olemas ka CorrSeal pinnatöötusega, mis teeb võimalikuks kruvi kasutamise välistingimustes. Varustatud Philipsi ristpeaga PH2.

Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

Montaažikruvi puurotsaga, CorrSeal ESSBOX



Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
569513	4,2 × 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
569532	4,2 × 32	11,0	32,0	PH2	203	250	8