

Kasutusala

Tähtseib AZ on ette nähtud kasutamiseks montaažil, kus soovitakse liite teatavat lukustamist. Lukustus tekib läbi hõõrde, mille tähtseib poldipea ja aluspinna vahel loob. Liidetes, kus tugevusele esitatakse suuremaid nõudmisi, tuleb kasutada kõrget lukustusmutrit või mutrit, millel on eelnevalt peale kantud lukustuselement, mis on püsivalt kruvikeermesse sulanud.

Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides.

Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Tähtseib AZ on valmistatud terasest ja see on läikivaks tsingitud pinnatöötusega, mis sobib siseruumidesse. Seib on valmistatud versioonis, mis vastab standardile DIN 6798.



Spetsifikatsioon

	Tähtseib, läikivaks tsingitud
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 5 µm
Korrosiooniklass	C1

Tähtseib AZ, hammastatud, DIN 6798. Läikivaks tsingitud ESSBOX

Art. nr	Poldi Ø	Mõõdud mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61068129	M3	3,2 × 6 × 0,4	102	400
61068136	M4	4,3 × 8 × 0,5	102	400
61068143	M5	5,3 × 10 × 0,6	102	200
61068150	M6	6,4 × 11 × 0,7	102	200
61068167	M8	8,4 × 15 × 0,8	102	200
61068174	M10	10,5 × 18 × 0,9	202	200
61068181	M12	13,0 × 120,5 × 1,0	202	200

