

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: 960004 et

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Akryl Flex 25

2. Artikli number:
119013, 119014, 119015, 119017, 119019, 119021, 119023, 119025, 119027, 119029, 119113, 119031

3. Kavandatud kasutusala(d):
Hoonete mittekandvates liidetes sisekeskkonnas kasutatav fassaadihermeetik vastavalt standardile EN 15651-1

4. Tootja:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
Süsteem 4

6. Teavitatud asutus(ed)
N.A

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
tuletundlikkus	Klassi E	EN 15651-1:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	Vaata toote ohutuskaarti	EN 15651-1:2012
Veepidavus ja õhutihedus		
Voolutakistus	≤ 5mm	EN 15651-1:2012
Mahu vähenemine	≤ 45%	EN 15651-1:2012
Pikenemine purunemisel	≥ 25%	EN 15651-1:2012
Kestvus	Pass	EN 15651-1:2012
Materjalitest meetod A / Testitud uhmriil M2, ilma praimerit		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2018-05-01