

### Kasutusala

ESSVE Golden Anchor (kuldne ankur) on mõeldud kinnitamiseks betooni ja looduslikku kivisse. Kinnitusvahend Golden Anchor sobib hästi kasutamiseks rakendustes, kus kinni-

tusvahendile esitatakse kõrgeid koormusnõudeid. Golden Anchorit saab nt kasutada puit-/terassõrestikupostide kinnitamisel (aluspuu, fassaadisõrestik), rautiste, z-raua, sepiskonstruktsioonide kinnitamisel jmt.



## Golden Anchor

### Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud/detaali pak-sus/pikkus mm	D m	Keer-me pik-kus mm	Puu ri Ø mm	Puuri-mis-sügavus mm	Max detai-li paksus mm	Võt-memõõt	Kogus paken-dis	Pakendeid suurpa-kendis
<b>5107 21</b>	M8/10/86	18	50	8	40/60/70	40/20/10	13	3	10
<b>5107 22</b>	M8/50/126	18	66	8	40/60/70	80/60/50	13	3	10
<b>5107 24</b>	M10/7/104	22	59	10	45/65/90	51/31/7	15	3	10
<b>5137 24</b>	M10/7/104	22	59	10	45/65/90	51/31/7	15	10	6
<b>5107 25</b>	M10/37/134	22	89	10	45/65/90	81/61/37	15	2	10
<b>5107 26</b>	M10/52/149	22	89	10	45/65/90	96/76/52	15	2	10
<b>5137 26</b>	M10/52/149	22	89	10	45/65/90	96/76/52	15	8	6
<b>5107 17</b>	M12×80*	26	34	12	65/85/-	25/5/-	18	2	10
<b>5107 28</b>	M12/15/126	26	70	12	65/85/100	51/31/15	18	2	10
<b>5137 28</b>	M12/15/126	26	70	12	65/85/100	51/31/15	18	6	6
<b>5107 30</b>	M12/45/156	26	70	12	65/85/100	81/61/45	18	2	10

\* Need mõõdud on liiga lühikesed, et täita standardse montaažisügavuse nõuet.